

**Vyhlasenie o parametroch  
NA 07/CPR/2013**

**Betonárka**  
NADLICE



1.	<b>Betónová žľabovka : 300X500X150</b>	
2.	<b>STN EN 1433, Technické osvedčenie : TO- 06/0287</b>	
3.	Používa sa v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou : <b>na odvádzanie zrážkových vôd zo spevnených plôch, komunikácií a svahových plôch, pričom nesmú byť zaťažené motorovými vozidlami a strojmi</b>	
4.	<b>Výrobca: BETONÁRKA NADLICE spol. s r.o. , Podhorská 3860/35, 921 01 Banka ,Slovenská republika Prevádzka : Nadlice 43, 95632</b>	
5.	Meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v čl. 12, ods.2 : <b>Rudolf Vlnka</b>	
6.	System preukazovania zhody :	<b>System 3</b>
7.	V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma : nevzťahuje sa – nevstupuje tretia strana	
8.	V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske technické posúdenie: nevzťahuje sa – nevstupuje tretia strana	
9.	Deklarované parametre	
	Podstatné vlastnosti	Deklarovaná hodnota alebo trieda
	Pevnosť betónu v tlaku:	Min. 30,0N/mm <sup>2</sup>
	Geometrické vlastnosti: Rozmerové odchýlky: Dĺžka: Šírka: Výška:	300 mm ±5 mm 500 mm ±5 mm 150 mm ±4 mm
	Odolnosť proti cyklickému zmrazovaniu a rozmrazovaniu s rozmrazovacou soľou strata hmotnosti jednotlivo strata hmotnosti priemer	max. 2,0 kg / m <sup>2</sup> max. 1,5 kg / m <sup>2</sup>
	Objemová hmotnosť materiálu žľabovky	≤ 2230 kg/m <sup>3</sup>
	TO 06/0287 Protokol: P20-06-0268/1	
10.	Parametre výrobku uvedené v bode 1 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami v bode 9. Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného v bode 4.	

Podpísal (a) za a v mene výrobcu:

Meno: Rudolf Vlnka

Funkcia: konateľ

v Banke, dňa : 24.9.2013

**BETONÁRKA NADLICE** spol. s r. o.   
Podhorská 3860/35, 921 01 Banka  
IČO: 35680601 DIČ: 2020355205  
IČ DPH: SK2020355205  
Sro vložka č. 10428/T