

## Vyhlásenie o parametroch NA 08/CPR/2013

**Betonárka**  
NADLICE



1.	<b>Vegetačné dielce : ZATRÁVŇOVAČE</b>	
2.	STN 73 6131-3	
3.	Používa sa v súlade s uplatniteľnou harmonizovanou technickou špecifikáciou : na zhotovenie spevnených trávnatých parkovísk osobných vozidiel s obmedzenou dobou parkovania, odpočívadla ciest a diaľnic, prístupové komunikácie ku garážam, k obytným budovám	
4.	Výrobca: <b>BETONÁRKA NADLICE spol. s r.o.</b> , Podhorská 3860/35, 921 01 Banka ,Slovenská republika Prevádzka : Nadlice 43, 95632	
5.	Meno a kontaktná adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy vymedzené v čl. 12, ods.2 : <b>Rudolf Vlnka</b>	
6.	V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma : nevzťahuje sa – nevstupuje tretia strana	
7.	V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý bolo vypracované európske technické posúdenie: nevzťahuje sa – nevstupuje tretia strana	
8.	Deklarované parametre	
	Podstatné vlastnosti	Deklarovaná hodnota alebo trieda
	Pevnosť betónu v tlaku:	min. 26,0 N/mm <sup>2</sup> priemer: 34,0 N/mm <sup>2</sup>
	Geometrické vlastnosti: Rozmerové odchýlky: Dĺžka: Šírka: Hrúbka:	600 mm ±6 mm 400 mm ±5 mm 100 mm ±3 mm
	Zaťaženie cestnými motorovými vozidlami: 7,5 kN Vizuálne zmeny:	Žiadna viditeľné zmeny
	Plocha otvorov :	Min. 50 %
	Odolnosť povrchu betónu proti pôsobeniu vody a chemických rozmrazovacích látok Počet cyklov : Stupeň narušenie: Hmotnosť odpadu:	Min. 75 max. stupeň 3 max. 1000g / m <sup>2</sup>
	Najväčšia hrúbka dielcov:	max.150 mm
	Najväčší rozmer štvorcového otvoru	max. 100x100 mm
	Povrch dielca	drsny
		<b>STN 73 6131-3</b>  <b>Protokol: P20-05-0132/1</b>

Podpisal (a) za a v mene výrobcu:

Meno: Rudolf Vlnka

Funkcia: konateľ

 **BETONÁRKA NADLICE** spol. s r. o.  
Podhorská 3860/35, 921 01 Banka  
IČO: 35680601 DIČ: 2020355205  
IČ DPH: SK2020355205  
Okr. súd Trnava Sro vložka č. 10429r



v Banke, dňa : 24.9.2013